

小孩汽车安全座位安装秘诀

1. 坚固小孩汽车座位

总是紧紧地安装座位, 用你的体重紧缩和拴紧安全带或普遍停泊系统(UAS)。在坚固於座位的底部, 从一边到另一边或向前, 不可有多於 2.5 釐米(1英寸)的移动。总是跟随製造商的推荐。只是使用座位安全带或普遍停泊系统, 不是两者。



2. 面对向前的汽车座位的链拴绳带

链拴绳带(通常是位於小孩汽车座位的後部)一定要被用於面对向前的小孩汽车座位。确保链拴绳带被坚固在车辆内为这个目的被指明的锚点。肯定地核对检查车辆拥有人的手册。如果没有提供的锚, 请你到你的车辆经销商处安装一个。



3. 使用普遍停泊系統 (普遍停泊系統) / 門門

在 2002年九月一日或以後所製造的新的加拿大的车辆, 都附有较低的普遍停泊点。在使用普遍停泊系统门门之前, 查看车辆拥有人的手册, 来决定停泊点是位於那裏, 并确保小孩汽车座位製造商的指令也被跟随。



4. 使用锁夹

如果一条车辆座位安全带在牵引器或扣系统里没有一个锁, 一个锁夹可能需要被使用。在门门盘子的十叁毫米(半英寸)之内, 安装锁夹在安全带上。查看你的车辆拥有人的手册, 看看是否你需要一个。



5. 使用马具狭缝

藉著检查汽车座位手册来确保马具绳带是被穿过正确的小孩汽车座位狭缝。面对後部的小孩汽车座位的马具绳带, 应该坐在小孩肩膀或小孩肩膀之下。面对向前的小孩汽车座位的马具绳带, 应该坐在小孩肩膀或小孩肩膀之上。



6. 坚固你的小孩在马具绳带裏

确保马具绳带是平放的, 和它们不扭或折叠。對於嬰兒, 你应该只是能够让一只手指在马具绳带和领子骨头之间。對於一个面对向前的小孩, 调整马具绳带以便一只手指可以在小孩的胸膛和马具绳带之间。胸膛的夹应该在腋下水平。



7. 远离安装在活动中的气囊

总是安装小孩汽车座位远离前面在活动中的气囊。對於年轻过十叁岁的小孩们, 最安全的地方是在车辆的後座里。



8. 在一个正确的角度上安装面对後部的汽车座位

婴儿的小孩汽车座位应该面对车辆座位的背部和安装在一个四十五度的角。如果需要的话, 使用一块紧密地被捲起的毛巾或一泡沫胶棒 (游泳池泡沫胶麵条), 在小孩汽车座位底部前面的下面来调整角度。小孩汽车座位的百分之八十, 一定是被车辆座位支持著。



9. 提升汽车座位

提升汽车座位使一个小孩升起, 以便成人的座位安全带有有效地操纵。繫於大腿部和肩膀的安全带组合, 一定要与所有的提升汽车座位被使用。你的小孩的头一定是被提升汽车座位的顶部, 车辆座位或头靠所支持著。肩膀带必须横过你小孩的肩膀和他们胸膛的中间, 和繫於大腿部的安全带必须低横过臀部。



10. 检查安全标籤

在加拿大製造出售的所有小孩汽车安全座位, 一定要有一个加拿大的机动车辆安全标准(CMVSS)标籤, 或在座位上有遵从的声明。也检查你的小孩汽车座位, 寻找一个期满的日期。如果没有期满的日期, 不要使用一个距离製造日期大於十年的座位。小孩汽车座位没有这个标籤或遵从的声明, 不满足CMVSS 的要求。



如需更多关于小孩汽车座位安全的资讯, 请参观:
www.mto.gov.on.ca/safety

以下组织整理:



Safety Drives Us

以下组织提供协助: : Ontario Ministry of Transportation